

	STREETFIGHTER	STREETFIGHTER S
Motore - Engine		
Tipo / Type	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido / L-Twin cylinder, 4 valve per cylinder Desmodromic, liquid cooled	Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido / L-Twin cylinder, 4 valve per cylinder Desmodromic, liquid cooled
Cilindrata / Displacement	1099cc	1099cc
Alésaggio x Corsa / Bore x Stroke	104x64.7mm	104x64.7mm
Rapporto di compressione / Compression Ratio	12.4:1	12.4:1
Potenza / Power	155cv - 115.6kw @ 9500 giri/min / 155hp - 115.6kw @ 9500rpm	155cv - 115.6kw @ 9500 giri/min / 155hp - 115.6kw @ 9500rpm
Coppia / Torque	11,7kgm - 119Nm @ 9500 giri/min / 87.5lb-ft 119Nm @ 9500rpm	11,7kgm - 119Nm @ 9500 giri/min / 87.5lb-ft 119Nm @ 9500rpm
Alimentazione / Fuel injection	Iniezione elettronica Marelli, corpo farfallato ellittica / Marelli electronic fuel injection, elliptical throttle bodies.	Iniezione elettronica Marelli, corpo farfallato ellittica / Marelli electronic fuel injection, elliptical throttle bodies.
Scarico / Exhaust	Impianto di scarico '2 in 1 in 2' alleggerito, con catalizzatore e due sonde lambda. Due silenziatori in acciaio inox / Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and two lambda probes. Twin stainless steel mufflers	Impianto di scarico '2 in 1 in 2' alleggerito, con catalizzatore e due sonde lambda. Due silenziatori in acciaio inox / Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and two lambda probes. Twin stainless steel mufflers
Trasmissione - Transmission		
Frizione / Clutch	Multidisco a secco con comando idraulico / Dry multiplate with hydraulic control	Multidisco a secco con comando idraulico / Dry multiplate with hydraulic control
Veicolo - Chassis		
Telaio / Frame	Traliccio in tubi di acciaio ALS 450 / Tubular steel Trellis frame in ALS 450	Traliccio in tubi di acciaio ALS 450 / Tubular steel Trellis frame in ALS 450
Interasse / Wheelbase	1475mm / 58.1 in	1475mm / 58.1 in
Inclinazione canotto / Rake	25.6°	25.6°
Angolo di sterzo / Steering angle	29°	29°
Sospensione anteriore / Front suspension	Forcella Showa a steli rovesciati da 43mm completamente regolabile / Showa 43mm fully adjustable upside-down fork	Forcella Öhlins a steli rovesciati da 43mm con TiN completamente regolabile / Öhlins 43mm fully adjustable upside-down fork with TiN
Ruota anteriore / Front wheel	Lega leggera a 10 razze 3,50 x 17 / 10-spoke in light alloy 3.50 x 17	Forgiato in lega leggera a 5 razze 3,50 x 17 / 5-spoke in forged light alloy 3.50 x 17
Sospensione posteriore / Rear suspension	Progressiva con monoammortizzatore Showa completamente regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio / Progressive linkage with fully adjustable Showa monoshock. Aluminium single-sided swingarm	Progressiva con monoammortizzatore Öhlins completamente regolabile, con contromolla. Forcellone monobraccio in alluminio / Progressive linkage with fully adjustable Öhlins monoshock with top-out spring. Aluminium single-sided swingarm
Ruota posteriore / Rear wheel	Lega leggera a 10 razze 6,00 x 17 / 10-spoke light alloy 6.00 x 17	Forgiato in lega leggera a 5 razze 6,00 x 17 / 5-spoke forged light alloy 6.00 x 17
Freno anteriore / Front brake	2 dischi semiflottanti da 330mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie / 2 x 330mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc calipers 4-piston, 2-pad.	2 dischi semiflottanti da 330mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie / 2 x 330mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc calipers 4-piston, 2-pad.
Freno posteriore / Rear brake	Disco da 245mm, pinza a 2 pistoncini / 245mm disc, 2-piston caliper	Disco da 245mm, pinza a 2 pistoncini / 245mm disc, 2-piston caliper
Garanzia / Warranty	2 anni chilometraggio illimitato / 2 years unlimited mileage	2 anni chilometraggio illimitato / 2 years unlimited mileage
Versioni / Versions	Biposto / Dual seat	Biposto / Dual seat